



Káblové rozvodné skrine plastové

Skrine rozpojovacie istiace s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov, typ SR 2

Technické parametre:

400 mm

Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
Krajné / stredná prípojnica:	ECu pás 30 x 5
Ochranná prípojnica:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja	

1. modul

Príklady schém zapojenia:

2. modul

3. modul

SR 2

SR 2.1

SR 2.2 (slučka)

Ponuka prevedení podľa:

Počtu istiacich prvkov a spôsobu pripojenia

SR 2 - základné prevedenie - prívody na zbernice cez istiace prvky

SR 2.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu

SR 2.2 - dva neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)

Spôsobu osadenia

Z - zapustený v stene

K - pilierový s upevnením na podlahu

F - pilierový osadený v zemi vrátane zemného dielu

Šrky skrine rozvádzača

40 - šrka skrine 400 mm

Výky spodného okraja dverí

0 - 0 modulov (skriňa bez káblového priestoru)

1 - 1 modul káblového priestoru (výška 245 mm)

2 - 2 moduly káblového priestoru (výška 490 mm)

3 - 3 moduly káblového priestoru (výška 735 mm)

Pripojenia vodičov:

V - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky

VV - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek

Kombinácie istiacich prvkov:

n 1 - počet istiacich prvkov veľ. 2 - 400A (šrka 100 mm / 1 ks)

n 2 - počet istiacich prvkov veľ. 00 - 160A (šrka 50 mm / 1 ks)

Druhu istiacich prvkov:

P 1 - poistkový lištový odpínač 1 x 3 (trojpólové ovládanie)

P 2 - poistkový lištový odpínač 3 x 1 (jednopólové ovládanie)

P 3 - poistkový lištový odpojovač

Stupňa krytia po otvorení dverí:

IP 00

IP 2x

Príklad pre objednávku:

SR 2.1 - Z402 VV 2/0 P3

Skriňa rozpojovacia istiacia s prívodom pripojeným priamo na zbernicu, skriňa určená na zapustenie do výklenku v stene, s dvomi modulami krytu káblového priestoru (Z402), pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 2 x poistkový lištový odpojovač PLH 2V. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.