



## Káblové rozvodné skrine plastové

### Skrine prípojkové typ SPP 7 pre jedného odberateľa

#### Technické parametre:

Počet a typ istiacich prvkov:	3 x 160 A
Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	20 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm <sup>2</sup>
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
Ochranná prípojka:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od zdroja

**Skrine na podlahu, zapustené s krytom káblového priestoru a pilierové (hĺbka 245 mm)**

400 mm

Schéma zapojenia:

3 x 160A

L1 L2 L3

Rozmerový nárt:

**Skrine Z, N, S  
(hĺbka 215 mm)**

400 mm

PEN

#### Ponuka prevedení

- Podľa spôsobu osadenia

Z - zapustenie do výklenku v stene

N - upevnenie na stenu

S - upevnenie na stĺp, max. pripájacie prierezy prívod - 120mm, vývod - 35<sup>2</sup> mm (súčasťou sú plastové držiaky)

K40 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)

K401, K402, K403 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm),  
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

Z401, Z402, Z403 - pre zapustenie do výklenku v stene - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm),  
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

F402, F403 - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože - 2 moduly (490 mm),  
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

- Podľa spôsobu pripojenia prívodných / vývodných vodičov

S - pomocou príložkových svoriek (do 50<sup>2</sup> mm), resp. skrutiek (do 240<sup>2</sup> mm)

V - pomocou praporcov "V" na V svorku

V V - pomocou praporcov "V" na V svorku vrátane svorky

- Podľa pripojovacích prierezov prívodných vodičov

50 (resp. 2 x 50) - prierez prívodných vodičov do 50 mm, resp 2 x 50 mm - sľučkovanie

95 (resp. 2 x 95) - prierez prívodných vodičov do 95 mm, resp 2 x 95 mm - sľučkovanie

240 (resp. 2 x 240) - prierez prívodných vodičov do 240 mm, resp 2 x 240 mm - sľučkovanie

- Podľa pripojovacích prierezov vývodných vodičov

50 - prierez vývodných vodičov do 50 mm<sup>2</sup>

- Podľa stupňa krytia po otvorení dverí

IP 00

#### Príklad pre objednávku:

### SPP 7 - F403 VV/S 2x95/50 IP00

Skriňa prípojková istiacia pre jedného odberateľa, pilierová vrátane zemného dielu a kotviacej rohože s 3 modulami krytu káblového priestoru, pripojenie vodičov pomocou praporcov na V svorky vrátane svoriek, pripojovacie prierezy prívodných vodičov 2 x 95 mm<sup>2</sup> - sľučkovanie, pripojovacie prierezy vývodných vodičov 50 mm<sup>2</sup> - sľučkové poistky nie sú predmetom dodávky.