

Káblové rozvodné skrine plastové

Skrine prípojkové typ SPP 11 pre štyroch odberateľov

Technické parametre:

Počet a typ istiacich prvkov:	12 x 160 A
Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	20 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
Ochranná prípojnica:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od zdroja

Skrine na podlahu, zapustené s krytom káblového priestoru a pilierové (hĺbka 245 mm)

400 mm

Schéma zapojenia:

	12 x 160A
L1	
L2	
L3	
PEN	

Rozmerový nárt:

Skrine Z, N, S
(hĺbka 215 mm)

400 mm

Ponuka prevedení

- Podľa spôsobu osadenia

Z - zapustenie do výklenku v stene

N - upevnenie na stenu

S - upevnenie na stĺp, max. pripájacie prierezy prívod - 95 mm², vývod - 35 mm² (súčasťou sú plastové držiaky)

K40 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)

K401, K402, K403 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm),
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

Z401, Z402, Z403 - pre zapustenie do výklenku v stene - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm),
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

F402, F403 - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože - 2 moduly (490 mm),
resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru

- Podľa spôsobu pripojenia prívodných / vývodných vodičov

S - pomocou príložkových svoriek (do 50 mm²), resp. skrutiek (do 240 mm²)

V - pomocou praporcov "V" na V svorku

V V - pomocou praporcov "V" na V svorku vrátane svorky

- Podľa pripojovacích prierezov prívodných vodičov

50 (resp. 2 x 50) - prierez prívodných vodičov do 50 mm², resp. 2 x 50 mm - sľučkovanie

95 (resp. 2 x 95) - prierez prívodných vodičov do 95 mm², resp. 2 x 95 mm - sľučkovanie

240 (resp. 2 x 240) - prierez prívodných vodičov do 240 mm², resp. 2 x 240 mm - sľučkovanie

- Podľa pripojovacích prierezov vývodných vodičov

50 - prierez vývodných vodičov do 50 mm²

- Podľa stupňa krytia po otvorení dverí

IP 00

IP 2x

Príklad pre objednávku:

SPP 11 - S VV/S 95/35 IP2x

Skriňa prípojková istiacia pre štyroch odberateľov, pre upevnenie na stĺp, pripojenie prívodných vodičov pomocou praporcov V vrátane svoriek, pripojenie vývodných vodičov pomocou príložkových svoriek, pripojovacie prierezy prívodných vodičov do 95 mm², pripojovacie prierezy vývodných vodičov do 50 mm², krytie IP44 / IP2x. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.