

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE V OCEĽOPLECHOVÝCH SKRINIACH IP30

Technické parametre

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
Menovitý prúd:	do 63 A
Stupeň ochrany:	IP 30 / IP 20 voľne stojace IP 44 / IP 20 zapustená montáž
Prívodné/vývodné vedenie:	do max 240mm ² , orientácia zdola / nahor
Materiál skrine:	oceľový plech hrúbky 1,2 mm
Mechanická odolnosť:	IK10
Povrchová úprava:	polyesterová farba (RAL 7035)
Prostredie:	s malou agresiou, vnútorné
Uzavretie dverí:	rozdávacia zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana pri poruche:	samočinným odpojením napájania

Popis konštrukcie

Skrine sú vyrábané z oceľového plechu hrúbky 1,2 mm ako samostatne stojace s podstavcom výšky 100 mm. Dvere sú na vnútorných pántoch s 3-bodovým uzamykaním so zámkom s tiahkami, vložka zámku 6x6 mm 4HR. Vnútroň výzbroj pozostáva z držiakov elektromerov a zostavy DIN líšt s krytmi, nemerané časti obvodu sú pod samostatne plombovateľnými krytmi. Štandardne sú skrine striekané polyesterovým práškovým lakom hrubej štruktúry, farba RAL 7035.

Vybavenie rozvádzačov

Rozvádzače sú štandardne určené pre skupinové jednotarifové trojfázové a jednofázové fakturačné merania. Sú vyhotovené v súlade s podmienkami merania energetik ZSD, SSD a VSD. Obsahuje prípojnicu PEN, hlavné ističe podľa druhu a počtu meraní pod plombovateľným krytom, výbavu určenú na montáž elektromerov, vývodové svorky. V prípade, ak je prívod/vývod zhora je na vrchnej časti skrine inštalovaná gumená pechodka typu MC. Rozšírená výzbroj je riešená na základe výkresovej dokumentácie podľa projektu. Rozvádzač môže obsahovať navyše hlavný istiaci prvok, prepäťovú ochranu a pod. Dvojtarifné merania sú zapojené v zmysle pripájacích podmienok jednotlivých distribučných spoločností, ak je vyžadovaný priestor pre HDO, počet meraní v skrini sa redukuje.

Rozmery

Počet trojfázových meraní	Rozmer skrine šírka x výška x hĺbka
6	600 x 2000(1800) x 250
9	800 x 2000(1800) x 250
12	1000 x 2000(1800) x 250
15	1200 x 2000(1800) x 250

Typové značenie

Typové značenie určia na základe dodanej projektovej dokumentácie alebo špecifikácie pracovníci HASMA s.r.o..



HASMA s.r.o.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
Slovakia
www.hasma.sk

Predaj:
hasma@hasma.sk
+421/53/4176 423
+421/907 794 865



ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE V OCEĽOPLECHOVÝCH SKRINIACH IP54

Technické parametre

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
Menovitý prúd:	do 63 A
Stupeň ochrany:	IP 54 / IP 20 voľne stojace
Prívodné/vývodné vedenie:	do max 240mm ² , orientácia zdola / zdola
Materiál skrine:	oceľový plech hrúbky 1,2 mm
Mechanická odolnosť:	IK10
Povrchová úprava:	polyesterová farba (RAL 7035)
Prostredie:	s malou agresiou, vnútorné / vonkajšie
Uzatváranie dverí:	rozdávacia zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana pri poruche:	samočinným odpojením napájania

Popis konštrukcie

Skrine sú vyrábané z AL-Zn oceľového plechu hrúbky 1,2 mm ako samostatne stojace s podstavcom výšky 100 mm, určené do vonkajšieho prostredia. Dvere sú na vonkajších pántoch s 3-bodovým uzamykaním so zámkom s tiahkami, vložka zámku 6x6 mm 4HR. Gumené polyuretánové tesnenie je umiestnené po celom obvode skrine v prednej a zadnej časti. Vnútorná výzbroj pozostáva z držiakov elektromerov a zostavy DIN líšt s krytmi, namerané časti obvodou sú pod samostatne plombovateľnými krytmi. Štandardne sú skrine striekané polyesterovým práškovým lakom hrubej štruktúry, farba RAL 7035.

Vybavenie rozvádzačov

Rozvádzače sú štandardne určené pre skupinové jednotarifové trojfázové a jednofázové fakturačné merania. Sú vyhotovené v súlade s podmienkami merania energetik ZSD, SSD a VSD. Obsahuje prípojnicu PEN, hlavné ističe podľa druhu a počtu meraní pod plombovateľným krytom, výbavu určenú na montáž elektromerov, vývodové svorky. Rozšírená výzbroj je riešená na základe výkresovej dokumentácie podľa projektu. Rozvádzač môže obsahovať navyiac hlavný istiaci prvok, prepäťovú ochranu a pod. Dvojtarifné merania sú zapojené v zmysle pripájacích podmienok jednotlivých distribučných spoločností, ak je vyžadovaný priestor pre HDO, počet meraní v skrini sa redukuje.

Rozmery

Počet trojfázových meraní	Rozmer skrine šírka x výška x hĺbka
6	600 x 2000 x 250
9	800 x 2000 x 250
12	1000 x 2000 x 250
15	1200 x 2000 x 250

Typové značenie

Typové značenie určia na základe dodanej projektovej dokumentácie alebo špecifikácie pracovníci HASMA s.r.o..



HASMA s.r.o.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
Slovakia
www.hasma.sk

Predaj:
hasma@hasma.sk
+421/53/4176 423
+421/907 794 865


HASMA