

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE EKONOMICKÝ RAD



HASMA

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE PRE JEDNÉHO ODBERATEĽA - POVRCHOVÉ



RE 2.0 P (W) xx A P0 (do 63 A)

Prívod/vývod - 25 mm²/25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač pre jedného odberateľa, trojfázový, jednotarif, povrchový, nástenný, na sokel, s hlavným ističom do 63 A, prípadne bez hlavného ističa (xx A) s možnosťou jeho doplnenia zákazníkom do zaťažiteľnosti 63 A, zhotovenie pre VSE, SSE, ZSE (všetko P0), s okienkom/bez okienka, rozmer 260x 570 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelný kváder, dvere ryhované, šikmá strieška

Typy a objednávacie čísla:

Bez okienka - RE 2.0 P xx A P0 (do 63 A) - 3852 0000 0000

S okienkom - RE 2.0 P W xx A P0 (do 63 A) - 3852 0010 0000

RE 1.0 P (W) xx A P0 (do 63 A)

Prívod/vývod - 25 mm²/25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač pre jedného odberateľa, trojfázový, dvojtarif, povrchový, nástenný, na sokel, s hlavným ističom do 63 A a s ističom pred HDO, prípadne bez hlavného ističa a ističa pred HDO (xx A) s možnosťou ich doplnenia zákazníkom do zaťažiteľnosti 63 A, zhotovenie pre VSE (P2), SSE (P1), ZSE (P0), s okienkom/bez okienka, rozmer 400x 570 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelný kváder, dvere ryhované, šikmá strieška

Typy a objednávacie čísla:

Bez okienka - RE 1.0 P xx A P0 (do 63 A) - 3851 0000 0000

S okienkom - RE 1.0 P W xx A P0 (do 63 A) - 3851 0010 0000



ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE PRE JEDNÉHO ODBERATEĽA - PILIEROVÉ



RE 2.0 FE (W) xx A P0 (do 63 A)

Prívod/vývod - 25 mm²/25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač pre jedného odberateľa, trojfázový, jednotarif, pilierový, s hlavným ističom do 63 A, prípadne bez hlavného ističa (xx A) s možnosťou jeho doplnenia zákazníkom do zaťažiteľnosti 63 A, zhotovenie pre VSE, SSE, ZSE (všetko P0), s okienkom/bez okienka, rozmer samotnej skrine 260x 570 mm, výška káblového priestoru - 500 mm, výška zemného dielu vrátane rohože 450 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelný kváder, dvere ryhované, šikmá strieška

Typy a objednávacie čísla:

Bez okienka - RE 2.0 P xx A P0 (do 63 A) - 3852 0800 0000

S okienkom - RE 2.0 P W xx A P0 (do 63 A) - 3852 0810 0000

RE 1.0 FE (W) xx A P0 (do 63 A)

Prívod/vývod - 25 mm²/25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač pre jedného odberateľa, trojfázový, dvojtarif, pilierový, s hlavným ističom do 63 A a s ističom pred HDO, prípadne bez hlavného ističa a ističa pred HDO (xx A) s možnosťou ich doplnenia zákazníkom do zaťažiteľnosti 63 A, zhotovenie pre VSE (P2), SSE (P1), ZSE (P0), s okienkom/bez okienka, rozmer samotnej skrine 400x 570 mm; výška káblového priestoru - 500 mm, výška zemného dielu vrátane rohože 450 mm

Zhotovenie skrine: Pravidelný kváder, dvere ryhované, šikmá strieška

Typy a objednávacie čísla:

Bez okienka - RE 1.0 P xx A P0 (do 63 A) - 3851 0800 0000

S okienkom - RE 1.0 P W xx A P0 (do 63 A) 3851 0810 0000

